

ACQUAMOR-HBA

É um hidrofugante que torna a superfície repelente à água, evitando eflorescências, mantendo a superfície seca e limpa. É especialmente indicado para aplicação em paredes de bloco de concreto aparente ou superfícies similares.

PROPRIEDADES

- Ótima capacidade hidrofugante, resistente à saponificação e ao intemperismo;
- Elevado rendimento;
- Fácil aplicação;
- Mantém a superfície com seu aspecto natural;
- Evita a eflorescência;
- Mantém a parede seca, evitando a penetração da água da chuva ou umidade absorvida por capilaridade.

DOSAGEM

Diluir previamente 01 medida do produto com 06 medidas de água limpa isenta de qualquer impureza. Deve ser aplicado na parede de bloco de concreto pronta e completamente seca. A aplicação deve ser feita com pulverizador em uma demão farta até a saturação do bloco.

Importante: manter a superfície aplicada protegida da chuva ou umidade excessiva nas primeiras 48 horas.

MODO DE USO

Após a diluição, a solução deve ser aplicada sobre a superfície seca, limpa, com substrato em temperatura ambiente (próximo a 25 °).

Importante: A aplicação deve ser realizada em 01 demão farta a ponto de escorrer. Manter a superfície aplicada protegida de chuva ou umidade excessiva nas primeiras 48 horas.

RENDIMENTO

Rendimento aproximado por litro de ACQUAMOR – HBA concentrado: de 8 a 12 m de área superficial.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto não provoca nenhum tipo de dano à saúde quando manipulado de forma adequada, observando-se as medidas de precaução e proteção necessárias para manuseio com produtos químicos.

Ao manipular ACQUAMOR – HBA usar luvas e avental impermeáveis. Ao aplicar sob forma pulverizada usar máscara respiratória adequada. Em contato com pele, olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas e manter afastado de fonte de ignição.

VALIDADE

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.