

HIDROFUGOL

É um impermeabilizante formulado para produzir concretos e argamassas impermeabilizadas. Trata-se de um impermeabilizante de pega normal, com a propriedade de melhorar a trabalhabilidade da massa.

PROPRIEDADES

- Produz argamassas e concretos impermeáveis de forma segura e duradoura;
- Auxilia na liga (trabalhabilidade) da massa facilitando o serviço do pedreiro e dispensando o uso da cal nas argamassas;
- Reduz o custo com manutenção futura.

DOSAGEM

- Argamassa Impermeável: Dosar 500 ml para 50 kg de cimento.
- Concreto Impermeável: Dosar 150 ml para 50 kg de cimento.

MODO DE USO

Este produto deve ser previamente misturado em parte da água usada no amassamento.

RECOMENDAÇÕES

- Indicado para revestimentos internos e externos, assentamentos, subsolos, reservatórios de água, alicerces, lajes, pisos, túneis, piscinas e outros;
- Em rebocos e assentamentos normais, usar traços de 1:4 a 1:6 (cimento:areia) usando areia média fina. Rebocar normalmente, tomando o cuidado de molhar previamente a parede chapiscada antes de aplicar a massa;
- Em aplicações onde a pressão da água ou a incidência de umidade são elevadas, usar traço 1:3 (cimento:areia). Nestes casos usar areia de granulometria média ou média grossa. Nos casos de dúvida, seguir instruções do engenheiro responsável e/ou consultar o fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

HIDROFUGOL não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente. Em contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas e manter afastado de fonte de ignição.

VALIDADE

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 quilos.