



LIQUICEL-SS

ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO



LIQUICEL-SS é um acelerador de pega e endurecimento para argamassas e concretos. Compatível com todos os tipos de cimento Portland. Não contém cloretos.

PROPRIEDADES

Acelera o endurecimento inicial agilizando o processo produtivo.

DOSAGEM

Usar de 300 ml a 2 litros de **LIQUICEL-SS** por saco de cimento de 50 Kg.

MODO DE USO

LIQUICEL-SS deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

RECOMENDAÇÕES

LIQUICEL-SS é recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que necessitam de rápida liberação para uso ou desforma. Por não conter cloretos, pode ser usado em concreto armado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LIQUICEL-SS não é tóxico e não é inflamável, mas apresenta pH alcalino. Manuseado normalmente com o uso dos EPI's adequados não apresenta perigo ao usuário, contudo não deve ser ingerido.

No caso de contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 Litros.

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.