



OLEOMIX-70

AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO

OLEOMIX-70 é uma linha de desmoldantes que atendem os diversos segmentos da indústria de artefatos de concreto.

OLEOMIX-70 FP: Indicado para peças de pequeno porte, como pisos, pingadeiras, balaústre e similares. Diluído em água forma uma fina película de óleo na fôrma proporcionando economia e alto acabamento, eliminando as bolhas superficiais. Contém anti-bolhas na formulação.

OLEOMIX-70 PM: Indicado para peças de pré-moldados (vigas, pilares, placas ou painéis treliçados). Garante ótimo desmolde e perfeito acabamento superficial. Contém anti-bolhas na formulação.

OLEOMIX-70 PP: Indicado para produção de poste de concreto e similares. Apresenta alta capacidade de desmolde possibilitando agilidade no processo produtivo.

PROPRIEDADES

- Diluição em água proporcionando acentuada redução de custo;
- Não acumula resíduo de cimento nas fôrmas;
- Produtos com propriedades específicas para diferentes tipos e tamanhos de artefatos de concreto;
- Reduz mão de obra para acabamento final das peças;
- Produtos ecologicamente corretos - ambiente de trabalho saudável.

MODO DE USO

Deve ser diluído em água antes do uso nas seguintes proporções:

OLEOMIX-70 FP: De 1:3 a 1:5 em água.

OLEOMIX-70 PM: De 1:3 a 1:5 em água.

OLEOMIX-70 PP: De 1:2 a 1:3 em água.

Aplicar com pincel, trincha, broxa ou pulverizador.

Atenção: Quando estocado após a diluição em água, deve-se proceder uma leve mistura na solução antes do uso.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável e não explosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados.

Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

Evitar contato prolongado com a pele. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

VALIDADE

Até 06 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 Litros.

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.