



LIQUIPLAST - 3000S

Superplastificante e Impermeabilizante para telhas de concreto



LIQUIPLAST -3000S é um aditivo superplastificante e impermeabilizante indicado para o uso na produção de telhas de concreto.

PROPRIEDADES

LIQUIPLAST - 3000S usado na composição da massa apresenta as seguintes vantagens:

- Impermeabiliza a telha;
- Proporciona melhor acabamento;
- Evita ou reduz a eflorescência;
- Facilita a desmoldagem;
- Devido as suas propriedades, reduz o custo da produção, aumenta a vida útil dos equipamentos e eleva a produtividade em 2 a 3% na quantidade das telhas.

DOSAGEM

De 50 a 75 ml por saco de cimento de 50 kg.

MODO DE USO

LIQUIPLAST - 3000S deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento.

RENDIMENTO

Aproximadamente 1,25 litros de **LIQUIPLAST - 3000S** produzem 1000 telhas de concreto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LIQUIPLAST - 3000S não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente.

Em contato com a pele lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 litros.

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.