

OLEOMIX-70 PM-F

Oleomix-70 PM-F é um desmoldante em emulsão especificamente formulado para o segmento de artefatos de fibrocimento.

PROPRIEDADES

- Diluição em água, proporcionando alto rendimento;
- Preserva a limpeza dos moldes;
- Composição ecologicamente correta, ambiente de trabalho limpo e saudável.

MODO DE USO

O produto deve ser diluído em água antes da sua aplicação. Cada usuário deve ajustar a diluição adequada através de ensaios prévios. Proporções de 1:10 até 1:15 apresentam ótimo desempenho.

Atenção: Quando estocado após a diluição em água, recomenda-se uma leve mistura da solução antes do uso.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto não tóxico, não inflamável e não explosivo. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Evitar contato prolongado com a pele. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

VALIDADE

Até 06 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 litros.